



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.grea Noran GSF 2

NSF H1 食品级硅脂

NLGI 等级 2

产品描述

r.grea Noran GSF 2 / Rhenus Noran GSF 2 是完全透明的、基于硅油的润滑剂和隔离剂。

应用及特性

r.grea Noran GSF 2 / Rhenus Noran GSF 2 在潮湿环境下仍具有优良的分离性。

同样可用于橡胶和塑胶材料的维护和润滑。由完全无害的成分制成。

r.grea Noran GSF 2 / Rhenus Noran GSF 2 在潮湿环境下仍然保持良好的分离性。能适当的扩大温度范围，在高温和化学惰性环境下的材料成型处理过程中起分离作用。

r.grea Noran GSF 2 / Rhenus Noran GSF 2 已经过NSF（National Sanitary Foundation）注册，种类代码为H1。

优势

- 无害
- 抗老化
- 抗水性
- 良好的绝缘性
- 良好的粘附性
- 抗腐蚀

技术指标

增粘剂		凝胶体
操作温度		-40~+220℃
滴点	ASTM D 2265	无滴点
针入度（60 次以后）	ASTM D 2137	265±20 1/10 mm
NLGI 等级		2
基础油粘度（40℃）	ASTM D 445	10.000 mm²/s
基础油类型		合成油
抗水性	DIN 51 807-1	0-90
德国润滑脂规范	DIN 51 502	M Si 2 R-40

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

01/07 srh

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。